



סדרת גופי תאורה מקצועיים מבית LEDVANCE העולמית. יציקת אלומיניום איכותית, עדשה למניעת סנוור ומיקוד האור. אחידות אורית מושלמת בעיצוב פונקציונלי ומינימליסטי. התקנה קלה תוך שימוש במחבר מהיר. להארת חדרי מלון, מסעדות, ברים, חדרי שירותים, חדרי שירות ומבואות, גלריות ומוזיאונים, חדרי מגורים והארה כללית.

מק"ט - 10583308

דגם - 4058075126848

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee



VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20



IK06

מתאים לרשימת
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	47mm
Diameter	90mm
Product weight	220g
Cut hole	83mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK06
Cover finishing	Frosted
Cover material	PMMA
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	8W
Nominal current	0.04A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver output current	180mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.90
THDi	<15%
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	31
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	25
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	40
Optional driver 1-10V	LF 17900216
Optional driver DALI	LF 17900250

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+45°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-2
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
Protection class IK (shock resistance)	IK06
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	81Lm/W
Luminous flux	650Lm
CCT	3000K
CRI	>80
LED manufacturer	CREE
Chip type	COB
Beam angle	36°
CIE class	Direct
Efficiency	100%