



פאנל לד שקוע בעיצוב פונקציונלי שמשלים את סדרת LEDVANCE SPOT. זהו הפתרון האידיאלי לשקועי CFL 2X18, 2X26W בחיסכון אנרגטי של כ-60% בהשוואה לשקועי CFL מסורתיים. מתאפיין באחידות אורית מושלמת. התקנה קלה תוך שימוש במחבר מהיר. דרייבר חיצוני, לגמישות מרבית. אפשרות לשימוש בדרייבר DALI. מיועד להתקנה באזורים ציבוריים, חדרי מדרגות, מסדרונות, מבואות, חנויות והארה כללית.

מק"ט - 10586625

דגם - 4058075000100

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לרשימת התקן הישראלי ✓

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	67mm
Diameter	220mm
Product weight	1100g
Cut hole	200mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PMMA



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	25W
Nominal current	0.12A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver output current	600mA
Dimmable driver mode	DALI
Power factor	>0.90
Optional driver ON/OFF	LF 17900105
Optional driver 1-10V	LF 17900213 LF 17900218
Optional driver DALI	LF 17900252 LF 17900253

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+45°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-2
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	98Lm/W
Luminous flux	2450Lm
CCT	6500K
CRI	>80
LED manufacturer	EVERLIGHT
Chip type	SMD 2835
Beam angle	100°
CIE class	Direct
Efficiency	100%