




סדרת צמודי תקרה עם כיסוי אקרילי עמיד וייחודי. עדשה עם טקסטורה המספקת אחידות ותפוקה אורית גבוהה. 3 אפשרויות בחירת גוון אור. חסכוני בחשמל ונוח להתקנה. להארה בחדרי מגורים ואירוח, מטבחים, מבואות, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17000215

דגם - CEILING LIGHT-60W-E

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP20
- CLASS1
- 220-240 וולט 50-60 הרץ
- שנתיים אחריות



DIMENSIONS & WEIGHT

Height	70mm
Diameter	470mm
Product weight	1450g

MATERIALS & COLORS

Cable surface [mm ²]	white
Protection class IEC 62262	PMMA
Cover material	milky
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

Nominal wattage	60W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20

APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	0...+45°C
---------------------------	-----------

PERFORMANCE

Lifespan (Hr)	25000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

Luminous efficacy	80Lm/W
Luminous flux	4800Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>82
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%