




סדרת צמודי תקרה עם כיסוי אקרילי עמיד וייחודי של עדשה חלבית גלית המספקת אחידות ותפוקה אורית גבוהה. חסכוני בחשמל ונוח להתקנה. להארה בחדרי מגורים ואירוח, מטבחים, מבואות, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17000216

דגם - CEILING LIGHT-36W-C

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP20
- CLASS1
- 220-240 וולט 50-60 הרץ
- שנתיים אחריות



## DIMENSIONS & WEIGHT

Height	65mm
Diameter	380mm
Product weight	750g

## MATERIALS & COLORS

Cable surface [mm <sup>2</sup> ]	white
Protection class IEC 62262	PMMA
Cover material	milky
Lens material	PMMA

## ELECTRICAL DATA

Nominal wattage	36W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

## CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20

## APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	0...+45°C
---------------------------	-----------

## PERFORMANCE

Lifespan (Hr)	25000Hrs
---------------	----------

# PHOTOMETRIC DATA

Luminous efficacy	80Lm/W
Luminous flux	2880Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>82
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%