



גוף תאורה לד להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית, אינצ'ית או מילימטרית. לפאנל 52W עוצמה אורית גבוהה ב-25% בהשוואה ל-2X36W וחסכון של 48% בצריכה החשמל. משמש להארת משרדים, בתי ספר, מוסדות ועוד.

מק"ט - 17307489  
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

|                |        |
|----------------|--------|
| Length         | 1195mm |
| Width          | 295mm  |
| Height         | 11mm   |
| Product weight | 5500g  |

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Product color              | white             |
| Body material              | aluminum          |
| Protection class IEC 62262 | IK04              |
| Cover finishing            | milky             |
| Cover material             | Acrylic Prismatic |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nominal wattage      | 52W      |
| Nominal voltage      | 220-240V |
| Mains frequency      | 50/60Hz  |
| Protection class     | Class 2  |
| Driver manufacturer  | LIFUD    |
| Dimmable driver mode | No       |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| ISI Marking                            | ✓    |
| IP 60529                               | IP20 |
| Protection class IK (shock resistance) | IK04 |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Application environment   | INDOOR     |
| Mounting type             | Recessed   |
| Type of protection        | IP20       |
| Ambient temperature range | -4...+50°C |

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Luminous efficacy | 73Lm/W |
| Luminous flux     | 3800Lm |
| CCT               | 3000K  |
| CRI               | >85    |
| Beam angle        | 120°   |