




סדרת גופי תאורה צמודי תקרה דקים במיוחד במגוון גדלים והספקים. יעילות אורית גבוהה במיוחד 120Lm/W, דרייבר איכותי ללא ריצוד וכיסוי פרוסט מונע סנוור. התקנה קלה ונוחה. להתקנה בחדרי מגורים, משרדים, שטחים מסחריים, מבואות ועוד.

מק"ט - 17830008
דגם - LV1200 WHITE
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP40 | מתאים לרשימת התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל
Width	1200mm
Length	300mm
Product weight	3800g

MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Product color	white
Body material	ABS
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	64W
Nominal current	0.26A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Power factor	>0.97
THDi	<16%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP40
Protection class IK (shock resistance)	IK08

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP40
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	120Lm/W
Luminous flux	7680Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>80
LED manufacturer	LVMING
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%