

גוף תאורה סולארי צמוד קיר מסדרת LINK, כולל חיישן אור (פוטו-צל) וחיישן תנועה מובנים. הגוף כולל פונקציית קישור ייחודית, המאפשרת תקשורת בין מספר גופים, כך שעם הפעלת גוף אחד, נדלקים גם הגופים הנוספים בשרשרת. מתאים להארת בתים פרטיים, שבילים וחדרות, לשימוש כגוף יחיד או כמערכת תאורה מתואמת.




מק"ט - 17830514

דגם - BMS120

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



1 YEAR GUARANTEE | 3.7V | III | IP65



### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Width	60mm
Length	169mm
Height	75mm
Product weight	265g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	black
Body material	ABS
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	7W
Battery capacity (Wh)	3.7V 2000mAh
Solar panel	5.2V 0.7W
Nominal voltage	3.7V
Protection class	Class 3
Battery	Li-ion

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Charging time [Hrs]	6 hours (approx.)
Application environment	Outdoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+45°C

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	ECO 1 Year
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
IP 60529	IP65
Green Building	RoHS

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous flux	550Lm
CCT	6500K
LED manufacturer	Hongli Zhihui
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%