



סדרת תאורת לד בעיצוב חדשני ובדרגת אטימות IP65. הגוף כולל מגן נחשולי מתח SPD במגוון הספקים, ומספק שטף ויעילות אורית מרשימים. פתרון חסכוני המבטיח עשרות אלפי שעות עבודה. ניתן להתקנה אופקית או אנכית בעמוד 2 צול, בגבהים של 4-12 מטרים. כולל זרוע מתכווננת. להארת רחובות, חניות, שטחים פתוחים ועוד.


מק"ט - 17830608

דגם - SC-S018-A100

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | 100-277V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	189mm
Length	571mm
Height	74mm
Product weight	1700g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	Granite gray
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	Clear
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	100W
Nominal current	0.45A
Nominal voltage	100-277V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	800mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-3
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-3 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK08
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Outdoor
Mounting type	Pole
Mounting location	Pole
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+50°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	110Lm/W
Luminous flux	11000Lm
CCT	4000K
CRI	>70
LED manufacturer	MINGTU
Chip type	SMD 3030
Beam angle	140X70°
Efficiency	100%