

NISKO

פאנל לד צמוד לבן אינטגרלי 100X100 6W
אור קר



סדרת גופי לד צמודי תקרה עם דרייבר מובנה המונע ריצוד. חיסכון של עד 70% בצריכת החשמל ובאחזקה הכללית. כיסוי אופטי של פריזמה אקרילית. התקנה קלה ונוחה להארת משרדים, מוסדות או בתים.

17840133 - מק"ט
GLM-NSF-6W - דגם
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2Years
Guarantee

VALUE

90-250V
50-60Hz

IP3X | IK04

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל	MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Width	121mm	Product color	white
Length	121mm	Body material	PC
Height	35mm	Protection class IEC 62262	IK04
Diameter	121mm	Cover finishing	milky
Product weight	350g	Cover material	Acrylic Prismatic

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	6W
Nominal current	0.05A
Nominal voltage	90-250V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver model	PL-6W-V2
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.52

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 2 Years
Israeli Standard	IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP3X
Protection class IK (shock resistance)	IK04
ISO 9001	√
אישורים נוספים	פיקוד העורף √ אישור פיקוד העורף √ לתאורת ביטחון מבחן הרס ת"י 5103-4 √

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP3X
Ambient temperature range	-15...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	35000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	67Lm/W
Luminous flux	400Lm
CCT	6000K
CRI	>85
LED manufacturer	MLS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%