



סדרת פאנל לד שקוע ברמת סנזור נמוכה במיוחד $UGR < 17$. יעילות אורית גבוהה של עד 110 Lm/W וחיסכון של 25% בצריכת החשמל. תאורת לד צידית SIDE LIGHT, המייצרת שטיפת אור אחידה בכל הגוף. להארה במשרדים, בתי ספר, מוסדות ועוד.

מק"ט - 17840190
דגם - MY502-ATM6060HL
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP3X | IK04 | מתאים לרשימת התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל
Width	595mm
Length	595mm
Height	11.7mm
Product weight	3700g

MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Product color	white
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK04
Cover finishing	milky
Cover material	Acrylic Prismatic

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	30W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIR060YI1400H
Driver output current	1400mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
THDi	<18%
Inrush current	60A
Inrush current time T _{h50}	350µs
Optional driver ON/OFF	LF 17900114
Optional driver 1-10V	LF 17900211
Optional driver DALI	LF 17900254

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP3X
Ambient temperature range	-4...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	IS 20-1 IS 20-2-2
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
LM80	✓
IP 60529	IP3X
Protection class IK (shock resistance)	IK04
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	✓
אישורים נוספים	✓ פיקוד העורף ✓ מבחן הרס ת"י 5103-4

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	100Lm/W
Luminous flux	3000Lm
CCT	4200K
CRI	>85
LED manufacturer	GLORY SKY
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
UGR level	<17
Efficiency	100%