



גוף תאורה לד מעוצב להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מסוג
FINELINE מדרגה 8 מ"מ. בעל רמת סינוור נמוכה- UGR קטן מ- 17.
מהווה תחליף ל-4X24 עם חסכון של 60% בצריכה החשמל. משמש
להתקנה בתקרות גבוהות, להארת משרדים, בתי ספר, מוסדות ועוד.

מק"ט - 17840220
דגם - MY502-ATM6060HL
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP3X | IK04 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	595mm
Width	595mm
Height	11.7mm
Product weight	3700g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK04
Cover finishing	milky
Cover material	Acrylic Prismatic



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	43W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIR060YI1400H
Driver output current	1400mA
Power factor	>0.95
THDi	<18%
Inrush current	60A
Inrush current time T _{h50}	350µs

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	IS 20-1 IS 20-2-2
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
LM80	✓
IP 60529	IP3X
Protection class IK (shock resistance)	IK04
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	✓
אישורים נוספים	✓ פיקוד העורף ✓ מבחן הרס ת"י 5103-4

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP3X
Ambient temperature range	-4...+35°C

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	94Lm/W
Luminous flux	4050Lm
CCT	3000K
CRI	>85
LED manufacturer	GLORY SKY
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
UGR level	<17
Efficiency	100%