





סדרת פאנל לד שקוע תקרה מעוצב ומקצועי בדרגת אטימות IP65. תאורת לד צדית SIDELIGHT ודרייבר מונע ריצוד FLICKER FREE. יעילות אורית מיטבית. להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית, אינצ'ית או מילימטרית. להארת משרדים, בתי ספר, מוסדות, מעבדות, מטבחים תעשייתיים, מלתחות ועוד.


מק"ט - 17840303

דגם - WPL-6060

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK06 | מתאים לרשימות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	595mm
Length	595mm
Height	11mm
Product weight	4500g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK06
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	40W
Nominal current	0.18A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	WELEDPOWER
Driver model	WP-CE42-40-1.10A
Driver output current	1100mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
THDi	<20%
Inrush current	50A
Optional driver ON/OFF	LF 17900112 LDV 10025040
Optional driver 1-10V	LF 17900218
Optional driver DALI	LF 17900253 LF 17900254

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+40°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-2
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK06
אישורים נוספים	פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 5103-4 √

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
Driver lifespan	28000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	82Lm/W
Luminous flux	3300Lm
CCT	3000K
CRI	>80
LED manufacturer	BMTC
Chip type	SMD 4014
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%