



דרייבר לד 200mA 25-42V LIFUD

מק"ט - 17900100  
דגם - LF-GIF009YS0200H  
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



| DIMENSIONS & WEIGHT | מידות ומשקל |
|---------------------|-------------|
| Width               | 36mm        |
| Length              | 96mm        |
| Height              | 24mm        |
| Product weight      | 51g         |

| MATERIALS & COLORS | מבנה וגימור |
|--------------------|-------------|
| Product color      | white       |
| Body material      | PC          |

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nominal wattage       | 5-8W             |
| Nominal voltage       | 220-240V         |
| Mains frequency       | 50/60Hz          |
| Protection class      | Class 2          |
| Driver manufacturer   | LIFUD            |
| Driver model          | LF-GIF009YS0200H |
| Driver output current | 200mA            |
| Dimmable driver mode  | No               |

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nisko Class      | PROFESSIONAL 5 Years                                      |
| Israeli Standard | Ta=50°C<br>IS 61347-1<br>IS 61347-2-13                    |
| CB               | IEC 60598-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62493 |
| EMC              | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547  |
| IP 60529         | IP20                                                      |
| ISO 9001         | √                                                         |

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Application environment             | דרייברים    |
| Recommended installation height [m] | 10          |
| Type of protection                  | IP20        |
| Ambient temperature range           | -30...+50°C |

## PERFORMANCE

## ביצועים

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Lifespan (Hr)                       | 45000Hrs |
| Recommended installation height [m] | 10       |