



דרייבר לד לעמעום LIFUD 0-10, 9-42V, 100-350mA

מק"ט - 17900216
דגם - LF-AAA008-0350-42
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל
Width	29.8mm
Length	142.1mm
Height	20.5mm
Product weight	64g

MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Product color	white
Body material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	0.9-14.7W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-AAA008-0350-42
Driver output current	100-350mA
Dimmable driver mode	1-10V

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 61347-1 IS 61347-2-13
CB	IEC 60598-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62493
International Standards	ENEC
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	דרייברים
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+45°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	45000Hrs
---------------	----------