



גוף תאורת לד לינארי מוגן מים בדרגת אטימות IP65. מחווט בכבל ותקע להתקנה נוחה ומהירה. יעילות אורית גבוהה - 100Lm/W. עיצוב עדין בקווים קלאסיים. מיועד לשימוש ביתי במרפסות, פרגולות, סוכות, מחסנים ביתיים ועוד.

מק"ט - 70333660

דגם - OLD-03-1236

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




1 Year
Guarantee

175-240V
50-60Hz



IP65

מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	58mm
Length	1200mm
Height	38mm
Product weight	376g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	milky
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	36W
Nominal current	0.16A
Nominal voltage	175-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	87mA
Dimmable driver mode	No

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+35°C

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	100Lm/W
Luminous flux	3600Lm
CCT	6000K
CRI	>80
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 1 Year
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	20000Hrs
---------------	----------