



פעמון הצפה לד HIGH BAY בדרגת אטימות IP65. דרייבר DIP SWITCH המאפשר לשנות הספקים. יעילות אורית גבוהה עד 150Lm/W, לצד שטף אורי מרשים. גוון אור ניתן לבחירה, תוך שימוש במפסק ייעודי מוגן מים. זווית הארה ניתנת לשינוי- 60-120 ° וכיסוי אופטי שקוף. להתקנה כתאורת פנים במחסנים, מרכזים לוגיסטיים ומפעלים.

מק"ט - 74100212

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP65

מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	43mm
Height	148mm
Diameter	300mm
Product weight	2150g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	130/160/200W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-FHB200YDIV 5T
Driver output current	500-900mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.90
THDi	<15%
Output ripple current	≤3%
Inrush current	80A
Inrush current time T_{h50}	350μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	6
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	10
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	11
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	18

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+45°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 5 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA	אופטיקה
Luminous efficacy	150Lm/W
Luminous flux	30000Lm
CCT	3000/4000/5000K
CRI	>80
Chip type	SMD 2835
Beam angle	60-120°
Efficiency	100%