





סדרת גופי תאורת הצפה ביעילות אורית גבוהה 110lm/W ושטף אורי מיטבי. פיתרון עיצובי דק וחדשני הכולל זרוע מתכווננת של 270° במגוון הספקים. עשוי יציקת אלומיניום וכולל כיסוי פרוסט או זווית הארה ייחודית - 60°/90° למיקוד האור ולהארה ברורה. להתקנה חיצונית בבתים, גינות, שטחים פתוחים, מרכזי קניות, חנויות, מפעלים ועוד.

מק"ט - 74630042

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP66 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

Width	54mm
Length	460mm
Height	447mm
Product weight	5000g

מידות ומשקל

MATERIALS & COLORS

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Frosted
Cover material	glass
Lens material	PC

מבנה וגימור



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	300W
Nominal current	1.23A
Nominal voltage	200-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.98

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-5
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62384 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP66
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface Pole
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP66
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	110Lm/W
Luminous flux	33000Lm
CCT	3000K
CRI	>80
LED manufacturer	LUMILEDS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%