

סדרת הצילינדרים המעוצבים של KAMILA. צמודי תקרה עשויים מאלומיניום איכותי, ובעלי איכות אורית גבוהה $CRI > 90$. כיסוי אקרילי חלבי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סנוור בזווית פיזור של 110 מעלות. כולל FLICKER FREE. התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת הגוף, וללא ברגים חיצוניים. אידיאלי להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, חנויות, מסעדות, מעברים ועוד.

מק"ט - 75410525

דגם - UNI-ICSM-2011-B-12-CCT

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר





3Years
Guarantee

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימת
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	90mm
Diameter	120mm
Product weight	480g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	12W
Nominal current	0.06A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.82

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+35°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	79Lm/W
Luminous flux	950Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
Beam angle	110°
CIE class	Direct
Efficiency	100%