


מנורת תלייה דקורטיבית מסדרת LUNARA בעיצוב מודרני. מיוצרת מחומרים איכותיים, מגוון צבעים ואורכים ורמת גימור גבוהה. איכות אורית גבוהה -  $CRI > 90$ . ייעודית לבתי מגורים, לובאים, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד.

מק"ט - 75410640

דגם - UNI-ICS-0033-B

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP20
- CLASS1
- 3 שנות אחריות



## DIMENSIONS & WEIGHT

Height	118mm
Diameter	250mm
Product weight	530g

## MATERIALS & COLORS

Cable surface [mm <sup>2</sup> ]	black
Protection class IEC 62262	aluminum
Cover material	milky
Lens material	PC

## ELECTRICAL DATA

Cable length	1.4
Nominal wattage	12W
Nominal current	0.06A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	LS-12-300 LI EXC
Driver output current	300mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.93

## CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	✓

## APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	0...+35°C
---------------------------	-----------

## PERFORMANCE

Lifespan (Hr)	100000Hrs
---------------	-----------

## PHOTOMETRIC DATA

Luminous efficacy	50Lm/W
Luminous flux	600Lm
CCT	3000K
CRI	>90
LED manufacturer	OSRAM
Chip type	SMD 2835
Beam angle	115°
CIE class	Direct
Efficiency	100%