



סדרת גופי תאורת רחוב דקורטיבים בעיצוב קלאסי בדרגת אטימות IP65. הגוף עשוי מיציקת אלומיניום. דרייבר איכותי המספק למעלה מ-50,000 שעות עבודה, ומבטיח חיסכון מוכח באנרגיה, תחזוקה והוצאות חשמל. להארת שבילים, פארקים, גינות, שצ"פים וכדומה.

מק"ט - 76113640

דגם - T-005013

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 120-240V 50-60Hz | IP65 | IK10 | מתאים לרשימת התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	520mm
Diameter	420mm
Product weight	7000g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK10
Cover finishing	Frosted
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	36W
Nominal current	0.17A
Nominal voltage	120-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	HEP TECH
Driver model	LCD36W900C UNI
Driver output current	900mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<10%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK10
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Outdoor
Mounting type	Pole
Mounting location	Pole
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+50°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	54000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	64Lm/W
Luminous flux	2300Lm
CCT	4000K
CRI	>84
LED manufacturer	OSRAM
Chip type	SMD 3030
Beam angle	106°
IES Classification	Type VS
Longitudinal Classification	Very Short
BUG Rating	B1-U2-G1
Efficiency	100%