



סדרת גופי תאורת רחוב דקורטיבים בעיצוב קלאסי בדרגת אטימות IP65. הגוף עשוי מיציקת אלומיניום. דרייבר איכותי המספק למעלה מ-50,000 שעות עבודה, ומבטיח חיסכון מוכח באנרגיה, תחזוקה והוצאות חשמל. להארת שבילים, פארקים, גינות, שצ"פים וכדומה.

מק"ט - 76113640

דגם - T-005013

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IK10
- IP65
- CLASS1
- 120-240 וולט 50-60 הרץ
- מוצר בדרגת VALUE
- 3 שנות אחריות



## DIMENSIONS & WEIGHT

Height	520mm
Diameter	420mm
Product weight	7000g

## ELECTRICAL DATA

Nominal wattage	36W
Nominal current	0.17A
Nominal voltage	120-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	HEP TECH
Driver model	LCD36W900C UNI
Driver output current	900mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<10%

## APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	0...+50°C
---------------------------	-----------

## MATERIALS & COLORS

Cable surface [mm <sup>2</sup> ]	gray
Protection class IEC 62262	aluminum
Cover finishing	IK10
Cover material	Frosted
Lens material	PC

## CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	✓
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK10
ISO 9001	✓

## PERFORMANCE

Lifespan (Hr)	54000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

Luminous efficacy	64Lm/W
Luminous flux	2300Lm
CCT	4000K
CRI	>84
LED manufacturer	OSRAM
Chip type	SMD 3030
Beam angle	106°
IES Classification	Type VS
Longitudinal Classification	Very Short
BUG Rating	B1-U2-G1
Efficiency	100%