



סדרת גופי תאורת רחוב דקורטיבים בעיצוב קלאסי בדרגת אטימות הגוף עשוי מיציקת אלומיניום. דרייבר איכותי המספק למעלה מ-50,000 שעות עבודה, ומבטיח חיסכון מוכח באנרגיה, תחזוקה והוצאות חשמל. להארת שבילים, פארקים, גינות, שצ"פים וכדומה.

מק"ט - 76114830

דגם - T-005013

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IK10
- IP65
- CLASS1
- 120-240 וולט 50-60 הרץ
- מוצר בדרגת VALUE
- 3 שנות אחריות



## DIMENSIONS & WEIGHT

Height	520mm
Diameter	420mm
Product weight	7000g

## ELECTRICAL DATA

Nominal wattage	48W
Nominal current	0.21A
Nominal voltage	120-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	INVENTRONICS
Driver model	EUC-060S105SVM
Driver output current	1050mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.96
THDi	<10%
Inrush current	33.2A
Inrush current time $T_{h50}$	236 $\mu$ s

## APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	0...+50°C
---------------------------	-----------

## MATERIALS & COLORS

Cable surface [mm <sup>2</sup> ]	gray
Protection class IEC 62262	aluminum
Cover finishing	IK10
Cover material	Frosted
Lens material	PC

## CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	✓
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK10
ISO 9001	✓

## PERFORMANCE

Lifespan (Hr)	60000Hrs
Driver lifespan	60000Hrs

# PHOTOMETRIC DATA

Luminous efficacy	76Lm/W
Luminous flux	3650Lm
CCT	3000K
CRI	>84
LED manufacturer	OSRAM
Chip type	SMD 3030
Beam angle	102°
IES Classification	Type II
Longitudinal Classification	Very Short
BUG Rating	B2-U2-G1
Efficiency	100%