



סדרת גופי תאורת רחוב דקורטיבים בעיצוב קלאסי בדרגת אטימות IP65. הגוף עשוי מיציקת אלומיניום. דרייבר איכותי המספק למעלה מ-50,000 שעות עבודה, ומבטיח חיסכון מוכח באנרגיה, תחזוקה והוצאות חשמל. להארת שבילים, פארקים, גינות, שצ"פים וכדומה.

מק"ט - 76114840

דגם - T-005013

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 120-240V 50-60Hz | IP65 | IK10 | מתאים לרשימת התקן הישראלי ✓



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	520mm
Diameter	420mm
Product weight	7000g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK10
Cover finishing	Frosted
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	48W
Nominal current	0.21A
Nominal voltage	120-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	INVENTRONICS
Driver model	EUC-060S105SVM
Driver output current	1050mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.96
THDi	<10%
Inrush current	33.2A
Inrush current time T_{h50}	236 μ s

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Outdoor
Recommended installation height [m]	4-6
Mounting type	Pole
Mounting location	Pole
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK10
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	60000Hrs
Driver lifespan	60000Hrs

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	76Lm/W
Luminous flux	3650Lm
CCT	4000K
CRI	>84
LED manufacturer	OSRAM
Chip type	SMD 3030
Beam angle	93°
IES Classification	Type II
Longitudinal Classification	Very Short
BUG Rating	B2-U2-G1
Efficiency	100%