



סדרת גופי תאורת רחוב דקורטיבים בעיצוב קלאסי בדרגת אטימות IP65. הגוף עשוי מיציקת אלומיניום. דרייבר איכותי המספק למעלה מ-50,000 שעות עבודה, ומבטיח חיסכון מוכח באנרגיה, תחזוקה והוצאות חשמל. להארת שבילים, פארקים, גינות, שצ"פים וכדומה.

מק"ט - 76124830

דגם - T-005001

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 120-240V 50-60Hz | IP65 | IK10 | מתאים לרשימת התקן הישראלי



#### DIMENSIONS & WEIGHT

#### מידות ומשקל

Height	390mm
Diameter	420mm
Product weight	4000g

#### MATERIALS & COLORS

#### מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK10
Cover finishing	Frosted
Cover material	PC
Lens material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	52W
Nominal current	0.24A
Nominal voltage	120-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	INVENTRONICS
Driver model	EUC-060S105SVM
Driver output current	1050mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.98
THDi	<10%
Inrush current	33.2A
Inrush current time $T_{h50}$	236 $\mu$ s

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Outdoor
Mounting type	Pole
Mounting location	Pole
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+50°C

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK10
ISO 9001	√

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	60000Hrs
Driver lifespan	60000Hrs

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	88Lm/W
Luminous flux	4600Lm
CCT	3000K
CRI	>84
LED manufacturer	OSRAM
Chip type	SMD 3030
Beam angle	136°
IES Classification	Type VS
Longitudinal Classification	Very Short
BUG Rating	B2-U3-G2
Efficiency	100%