



מהווה תחליף לגופים עם נורות PL עד 26W תפוקת אור גבוהה . מחבר  
אנטיגרון נסתר ומכוסה, התקנה קלה ללא צורך בתחזוקה . LED  
איכותי ובטיחותי בעל תקן בינ"ל מחמיר ללא קרינת UV וללא קרינת  
אינפרא-אדום.

מק"ט - 76291305  
דגם - YT-NP-WP01-30W  
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לרשימת התקן הישראלי ✓

| DIMENSIONS & WEIGHT | מידות ומשקל |
|---------------------|-------------|
| Length              | 240mm       |
| Width               | 260mm       |
| Height              | 240mm       |
| Product weight      | 2100g       |

| MATERIALS & COLORS         | מבנה וגימור |
|----------------------------|-------------|
| Product color              | gray        |
| Body material              | PC          |
| Protection class IEC 62262 | IK08        |
| Cover finishing            | milky       |
| Cover material             | glass       |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nominal wattage      | 30W      |
| Nominal voltage      | 220-240V |
| Mains frequency      | 50/60Hz  |
| Protection class     | Class 1  |
| Dimmable driver mode | No       |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| IP 60529                               | IP65 |
| Protection class IK (shock resistance) | IK08 |
| ISO 9001                               | ✓    |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Application environment   | OUTDOOR     |
| Mounting type             | Surface     |
| Type of protection        | IP65        |
| Ambient temperature range | -10...+40°C |

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Luminous efficacy | 80Lm/W |
| Luminous flux     | 2400Lm |
| CCT               | 5000K  |
| CRI               | >80    |
| Beam angle        | 120°   |
| Efficiency        | 100%   |