

יחידת חירום חד תכליתי להתקנה כשקוע תקרה או צמוד תקרה בעזרת מתאם הכלול בערכה. כולל עדשה נוספת בפרוטומטריה א-סימטרית. להארת נתיבי מילוט על פי תקן 1838. יחידת בקרה לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה. יחידת הבקרה פועלת באופן עצמאי ואוטומטי, שבועית ושנתית. חיווי ויזואלי ע"י נורת לד לבקרה. זמן פעולה בשעת חירום - 180 דקות, ותפוקת אור בחירום - 200Lm. ייעודי לנתיבי מילוט, מסדרונות, בתי מלון, משרדים ומגדלי מגורים.


מק"ט - 77703128

דגם - GLOP-NN2W0ST-3H-LI

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרישות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	34.3mm
Diameter	97.8mm
Product weight	155g
Cut hole	75mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	Clear
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	3W
Nominal current	0.01A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	LiFePO4

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years Battery 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1 IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	recessed/Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+45°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	67Lm/W
Luminous flux	200Lm
CCT	6000K
Chip type	SMD 5050
Beam angle	Type 2/60°
Efficiency	100%