



גוף תאורת חירום דו-תכליתית, מוגן מים בדרגת אטימות IP65, בעל זמן פעולה בחירום של 3 שעות. ביחידת החירום משולבות מערכת בדיקה אוטומטית, בדיקה פונקציונאלית חודשית ובדיקה מלאה, כולל פריקת סוללה אחת לשנה. התקנה נוחה לתקרה, מתאים לשילוט חד-צדדי ודו-צדדי. ניתן לשלב אביזרים נלווים (לרכישה בנפרד) להתקנה שקועה ובתלייה. גובה אות 15 ס"מ. עומד בדרישות התקן הישראלי להארת נתיבי מילוט. ייעודי לבתי מלון, משרדים, מגדלי מגורים, שטחים מסחריים ועוד.

מק"ט - 77703162

דגם - ESPC30

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5 YEAR GUARANTEE




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP65

מתאים לרשימת התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	39.6mm
Length	314.6mm
Height	242mm
Product weight	450g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	5W
Battery capacity (Wh)	1.92
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	LiFePO4

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 IEC 62133 IEC 62620
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

CCT	5700K
LED manufacturer	SMALITE
Chip type	SMD 2835
Efficiency	100%