



תאורה נטענת ניידת איכותית, עם נורות לד במגוון הספקים עוצמתיים. מבוססת על מנגנון הדלקה אוטומטי בעת הפסקת חשמל. כוללת מתקן תלייה נשלף, וכן מנגנון הגנה מפני טעינת יתר. אפשרות להארה בעוצמה מלאה או חסכונית: עד 4 שעות עבודה בהארה מלאה, או עד 8 שעות עבודה בהארה חסכונית. מגיעה עם סוללת ליתיום חזקה במיוחד. להתקנה ולהארה בשעת חירום בבתים פרטיים, במשרד, חדר מדרגות, ממ"ד ועוד.

מק"ט - 77870090

דגם - GL-4090

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




2Years
Guarantee

110-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימת
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	30mm
Length	54mm
Height	500mm
Product weight	554g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	ABS
Cover finishing	Clear
Cover material	ABS

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	9W
Nominal voltage	110-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	Li-ion

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-4
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-4 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 60335-1
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Mobile
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	...+°C

PERFORMANCE

ביצועים

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

CCT	6000K
Chip type	SMD 2835
Efficiency	100%